

**Embalagem**

Pouch 1 litro
Galão 3,6 litros
Balde 18 litros

**Pallets**

Pouch 1 litro – 24 caixas com 24 un. = 576 unidades
Galão 3,6 – 36 badejas com 4 un. = 144 unidades
Balde 18 – 36 unidades

Consumo

100 ml para 50 kg de cimento

Validade

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C e na posição vertical.

Descrição

Aditivo líquido para argamassa que proporciona trabalhabilidade, incorporação de ar e plasticidade reduzindo as trincas por fissuras de retração.

Onde aplicar

- ✓ Argamassas e rebocos em áreas internas e externas;
- ✓ Argamassa de assentamento;
- ✓ Requadramento e vigas e pilares;
- ✓ Regularização e proteção mecânica para a impermeabilização;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Melhora Trabalhabilidade em argamassa;
- ✓ Reduz as fissuras por retração;
- ✓ Devido ao poder de incorporação de ar melhora a aplicação;
- ✓ Substituição da cal hidratada;
- ✓ Reduz espaço em estoque;
- ✓ Reduz o consumo de água na argamassa;

Dados técnicos

Ensaio	Especificação
Aspecto	Líquido castanho escuro
Densidade	1,000 a 1,020 g/cm ³
pH	Mínimo 9

Aplicação do Produto

Ainda com o produto na embalagem original, misture por aproximadamente 2 minutos.

Adicionar o produto na mistura de cimento com areia na proporção indicada em seguida acrescentar água para atingir a grau de viscosidade desejada.

Misture bem até que forme uma pasta homogeneia e sem grumos.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água enquanto o produto estiver úmido, após a secagem a remoção deve ser mecanicamente.



Observações

O traço da argamassa deve ser dosado em função da quantidade de cimento. Utilizar medidor específico para adição correta dos produtos.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Procurar um médico.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.
- ✓ Descarte o conteúdo / recipiente em uma estação aprovada de tratamento de resíduos.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.