

REJUNTE ACRÍLICO VEDATUDO

Rejunte acrílico para áreas internas e externas

Embalagem

Bisnaga 1 kg



Pallets

Quantidade de produto por palletes.

Acabamento

Branco
Castanho
Cinza
Marrom Café
Palha
Platina
Preto

Consumo

Varia conforme largura das juntas

Validade

Válido por 18 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Manter a embalagem fechada. Armazenar em local fresco e coberto. Não armazenar em lugares quentes ou úmidos. Produto não inflamável. A embalagem não deve ser empilhada. A Caixa com 06 bisnagas tem empilhamento máximo de 05 caixas. Após o uso dobrar a ponta da embalagem para evitar excesso de ressecamento do produto.

Descrição

Rejunte acrílico monocomponente, impermeável, pronto para uso que apresenta praticidade e agilidade para o rejuntamento de áreas internas e externas, com alta resistência e durabilidade. Produto em diversas cores, com resistência a manchas e fungos.

Onde aplicar

- ✓ Áreas internas e externas;
- ✓ Pisos, azulejos, pastilhas, porcelanatos;
- ✓ Áreas molháveis;
- ✓ Piscinas;
- ✓ Rejuntamento em geral de 1 a 5mm
- ✓ Cerâmicas, porcelanatos grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore
- ✓ e granitos e pastilhas de vidro e de porcelana;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Pronto para o uso;
- ✓ Embalagem de fácil aplicação;
- ✓ Diversas cores;
- ✓ Acabamento liso;
- ✓ Resistente ao desenvolvimento de mofo e fungos;
- ✓ Durabilidade e cor viva por mais tempo;

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Especificação
Liberação de tráfego leve	Dia	1
Liberação de tráfego total	Dia	2
Liberação para contato com água	Dia	7
Liberação para contato com água em piscina	Dia	20
Densidade aparente	g/cm³	1,8

Preparação da superfície

O substrato para aplicação do **REJUNTE ACRÍLICO VEDATUDO** deve ser limpo, isento de corpos estranhos, restos de produtos impregnantes. Inicie o rejuntamento após, no mínimo, 72 horas o assentamento do revestimento.

Garanta que as juntas estejam completamente secas e que não existam sujeiras e partes soltas na superfície.

REJUNTE ACRÍLICO VEDATUDO

Rejunte acrílico para áreas internas e externas

Observações

- ✓ Revestimentos especiais que apresentem restrições do fabricante, pedras naturais, cerâmicas foscas, cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou reentrâncias em ouro ou prata devem ser protegidas com fita crepe durante a aplicação, para evitar a impregnação do produto sobre as peças.
- ✓ Revestimentos metálicos são sujeitos a riscos em consequência do atrito, portanto recomendamos consultar o fabricante do revestimento antes da aplicação.
- ✓ O Rejunte Acrílico Vedatudo deve ser protegido contra sujeira, poeira, resíduos de obra e umidade excessiva durante três (03) dias após a aplicação.

Manuseio e segurança

- ✓ Não reutilizar a embalagem.
- ✓ Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- ✓ Não ingerir. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou inalação acidental, não provocar vômitos e procurar imediatamente um médico levando consigo a embalagem.

Preparo do produto

O produto já vem pronto para uso imediato em embalagens de fácil aplicação, ou seja, basta abrir e aplicar. Não é necessária a mistura de água, aditivos ou preparação prévia.

Aplicação do produto

Abra a ponta da embalagem no local indicado e aplique o produto preenchendo as juntas entre os revestimentos;

Com uma espátula flexível, pressione o rejuntamento sobre as juntas de forma que o produto penetre e preencha toda a fenda;

Em seguida, passe a espátula plástica ou de borracha no sentido contrário, removendo o excesso de rejuntamento sobre o revestimento;

Para dar acabamento, após 30-40 minutos*, passe suavemente sobre as juntas uma esponja limpa e umedecida com água, em movimentos circulares.

Repita a operação até atingir o perfeito acabamento e a total limpeza dos resíduos sobre o revestimento.

*Este tempo pode ser menor ou maior em função da temperatura.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada com água antes da secagem do produto, após secagem a remoção deve ser realizada mecanicamente.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.